



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

間隔(金屬架)大工

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Partition (Metal Frame) Installer. Should you require an English version of this document, please contact Trade Test Centre at 2100 9232.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，

惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，

並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，

亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話： (852) 2100 9232

傳真： (852) 2100 9249

電郵： enquiry@cic.hk

網址： www.cic.hk

© 2016 版權由建造業議會所有。

1. 一般石膏板材料的厚度是:
 - (a) 10 (毫米)
 - (b) 12 (毫米)
 - (c) 15(毫米)
 - (d) 18 (毫米)

2. 石膏板批盪角多用在:
 - (a) 石膏板接駁的明角位置
 - (b) 石膏板接駁的陰角位置
 - (c) 以上 2 種都是
 - (d) 以上 2 種都不是

3. 以下何種螺絲用於石膏板和金屬框料接駁:
 - (a) 不鏽鋼螺絲
 - (b) 自攻螺絲
 - (c) 鋼牙螺絲
 - (d) 尖嘴螺絲

4. 用於連接天花(石膏板材料天花)的懸吊物料是:
 - (a) 舊電線
 - (b) 彈弓鐵線
 - (c) 普通鐵線
 - (d) 螺絲吊桿

5. 以下何種物料用於石膏板間隔:
- (a) 企槽
 - (b) M 槽
 - (c) C 槽
 - (d) 全部皆是
6. 物料(鴨屎棉)的用途是:
- (a) 架天花面飾材料
 - (b) 石膏板天花材料
 - (c) 隔熱和隔聲
 - (d) 全部皆是
7. 重組間隔框架的施工次序，正確的是:
- A. 裁截地槽
 - B. 裁截企槽
 - C. 按合適位置用企槽組裝間隔框架
 - D. 按墨線用螺絲固定底頂槽
- (a) A,B,C,D
 - (b) B,A,D,C
 - (c) A,D,B,C
 - (d) C,A,B,D

8. (企槽) 最長的材料呎吋是:
- (a) 3352 (11 呎)
 - (b) 3048 (10 呎)
 - (c) 2743 (9 呎)
 - (d) 2440 (8 呎)
9. 石膏板固定在(企槽) 的螺絲長度一般是:
- (a) 25 mm (1 吋)
 - (b) 32 mm (1 1/4 吋)
 - (c) 38 mm (1 1/2 吋)
 - (d) 50 mm (2 吋)
10. (地槽) 材料的長度一般是:
- (a) 2135 (7 呎)
 - (b) 2440 (8 呎)
 - (c) 2743 (9 呎)
 - (d) 3048 (10 呎)
11. 建築地盤內可使人體下墮的地方應設圍欄，圍欄高度不得少於:
- (a) 300 毫米
 - (b) 600 毫米
 - (c) 900 毫米
 - (d) 1150 毫米

12. 在下列那一個環境下，會較容易使工友中暑:
- (a) 有空氣調節的地方
 - (b) 酷熱及潮濕的環境
 - (c) 沒有遮蓋而下雨的環境
 - (d) 休息室
13. 安全鞋的主要作用是:
- (a) 增加步速
 - (b) 防皮膚病
 - (c) 保護腳部
 - (d) 改善儀表
14. 工人搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確:
- (a) 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - (b) 每次盡量搬多一些，以求快點完成工作
 - (c) 盡量將物件拋上高處，以求鍛煉身體
 - (d) 突然加快工作速度
15. 棚架上工作台鋪設木板厚度最少是:
- (a) 20 毫米
 - (b) 25 毫米
 - (c) 30 毫米
 - (d) 50 毫米

16. 下列那一項不是建築地盤 (安全) 規例下的設施:
- (a) 不易受到檢控的聚賭場地
 - (b) 足夠及適當的照明設備
 - (c) 良好及不受阻塞的逃生通道
 - (d) 裝置安全圍欄，以防墮水遇溺
17. 當有異物入眼時，應該:
- (a) 用手背擦壓眼睛
 - (b) 將眼睛緊閉呼救
 - (c) 以清水沖洗眼睛
 - (d) 即時戴上護眼罩
18. 在高空工作時，除佩戴安全帽外，還須適當地使用:
- (a) 安全鞋
 - (b) 棉手套
 - (c) 護眼罩
 - (d) 安全帶
19. 按法例規定，凡進入地盤者，一定要佩戴:
- (a) 棉手套
 - (b) 安全帶
 - (c) 護眼罩
 - (d) 安全帽

20. 高空工作的定義是指工作位置距離地面:

- (a) 一米或以上
- (b) 二米或以上
- (c) 三米或以上
- (d) 四米或以上