

細木大工（組裝工）

模擬筆試試題

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，

惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，

並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，

亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話： (852) 2100 9232

傳真： (852) 2100 9249

電郵： enquiry@cic.hk

網址： www.cic.hk

行業知識

1. 將一件 20 毫米厚木板用螺絲固定在 50 毫米木板上應用多長螺絲？
 - a. 25 (毫米)
 - b. 32 (毫米)
 - c. 50 (毫米)
 - d. 75 (毫米)

2. 安裝吊櫃應先固定？
 - a. 櫃背左或右上角
 - b. 中間位置
 - c. 櫃背左或右下角
 - d. 左或右櫃側

3. 常用於廚櫃枱面的材料？
 - a. 玻璃
 - b. 木板
 - c. 無縫石材
 - d. 全部皆是

4. 抽屜 2 節趟路，沒有以下何種呎吋？

- a. 12 吋
- b. 22 吋
- c. 24 吋
- d. 32 吋

5. 在牆壁鑽孔時應先檢查？

- a. 鑽孔位置會否破爛
- b. 藏在牆內的暗喉管位置
- c. 螺絲長度
- d. 全部皆是

6. 安裝吊櫃時應配備？

- a. 立頂
- b. 水平呎
- c. 油壓鑽
- d. 全部皆是

7. 在木工機械床面上刨或銑木料至尾端時，應用何物推進餘料？

- a. 手掌及手指
- b. 竹枝或掃帚柄
- c. 鐵錘柄或螺絲
- d. 叉頭推木棍或卡壓刨木座

8. 木枱風車鋸釘導板 (釘檔) 一般的釘法是？

- a. 跟據個人意願加以釘裝
- b. 入鋸處與出鋸處距離相同
- c. 出鋸木處略闊 0.3 至 1.0 毫米
- d. 出鋸木處略窄 0.3 至 1.0 毫米

9. 因拔不出而要屈斷石屎釘時，如何減少斷釘彈跳傷人的危險？

- a. 用鎚將它再打進石屎裏
- b. 用鎚猛力地左右敲打
- c. 用工具偷空石屎釘旁空隙
- d. 用鑿將石屎釘鑿斷

10. 煙斗鉸孔鑽進門板所需深度？

- a. 4 (毫米)
- b. 6 (毫米)
- c. 12 (毫米)
- d. 18 (毫米)

11. 一般煙斗鉸最大可開啟的角度是？

- a. 90
- b. 110
- c. 180
- d. 200

12. 常用制造抽屜底板的厚度？

- a. 6 (毫米)
- b. 12 (毫米)
- c. 15 (毫米)
- d. 18 (毫米)

13. 固定煙斗鉸用的螺絲長度？

- a. 6 (毫米)
- b. 8 (毫米)
- c. 15 (毫米)
- d. 20 (毫米)

14. 煙斗鉸開鉸孔應用？

- a. 修邊機開孔
- b. 35 毫米鑽咀
- c. 鋒鋼鑽咀
- d. 油壓鑽咀

15. 安裝地櫃時應先準備？

- a. 立頂臨時固定
- b. 水平呎調較櫃腳
- c. 加長油壓鑽咀
- d. 油壓鑽

16. 廚櫃枱面與牆壁間的疏罅應用？

- a. 玻璃膠填縫
- b. 防霉玻璃膠填縫
- c. 釘膠填縫
- d. 全部皆可

安全題目

17. 在下列那一個環境下，會較容易使工友中暑

- a. 有空氣調節的地方
- b. 酷熱及潮濕的環境
- c. 沒有遮蓋而下雨的環境
- d. 休息室

18. 安全鞋的主要作用是

- a. 增加步速
- b. 防皮膚病
- c. 保護腳部
- d. 改善儀表

19. 當有異物入眼時，應該

- a. 用手背擦壓眼睛
- b. 以清水沖洗眼睛
- c. 將眼睛緊閉呼救
- d. 即時戴上護眼罩

20. 按法例規定，凡進入地盤者，一定要佩戴

- a. 棉手套
- b. 安全帽
- c. 護眼罩
- d. 安全帶