

建造業安全訊息 第 23 / 23 號



九肚山住宅內一名工人 從梯子上墮下不治

2023年8月24日,一名工人於九肚山一住宅進行拆除帳篷工程期間,從梯子上墮下,送院搶救後不治。建造業議會就此向各持份者發放以下安全訊息,煩請 閣下在合適情況下,將以下安全訊息轉發給 貴會會員/機構相關人員或業界其他持份者,謝謝。

常見意外例子

- 1. 工人使用梯子進行離地工作時,失去平衡,導致由高處墮下。
- 2. 未有使用符合安全標準的工作台。
- 3. 未有妥善使用個人防護裝備,安全帶沒有扣到繫穩點上。
- 4. 沒有嚴格管制使用梯子,例如:透過實施工作許可證制度,以確保有足夠的管制及安全措施。



關鍵安全措施

- 1. 盡可能避免進行離地工作,例如:設計上及使用特定的手提工具(例如:使用長杆)。
- 2. 無論何時,如進行風險評估後仍不能避免進行離地工作,不論其離地高度多少,必須提供及使用 合適的工作平台(例如:流動工作平台)。
- 3. 工作平台須適當地設計和構造。
- 4. 在合理可行情況下,應把工作平台加固或繫穩於永久構築物上,以加強其穩定性。
- 5. 識別下墮風險,確立制度及確保已採取相關控制措施。
- 6. 向工友提供所需資料、指導及訓練,確保他們熟悉相關安全施工程序及安全措施。













香港建造業主要持份者 安全角色及責任

如果各持份者能夠做多一步,各司其職,是否可以避免類似意外呢?

- 在設計階段,設計師進行有關工作前,考慮及採用正確的施工方法及安全措施。
- 在建築階段,建築團隊有效地實施離地工作管理,並提供足夠合符標準的工作台給予工人, 讓他們安全地進行離地工作。
- 正常情況下梯子只可作為進出之用,工作團隊應該嚴格管制使用梯子,避免梯子被用於離地 工作。
- 工友日常工作期間,如發現有下墮風險的環境,應向上司報告並加以處理。

參考資料供分享



參考資料 - 香港建造業主要 持份者的安全角色及責任 (離地工作實用參考指引)



高空工作安全手冊



離地工作的安全指引

