

पेन्टर तथा डेकोरेटर (सरफेस फिलिड) ट्रेड टेस्ट नमुना लिखित प्रश्नपत्र

此文件關於髹漆及裝飾工（批填漆灰）工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Surface Filling). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

डिस्क्लेमर

CIC को लिखित अनुमतिबिना यस सामग्रीको कुनै पनि भागलाई कुनै पनि रूपमा वा कुनै पनि माध्यमबाट पुनरुत्पादन वा प्रसारित गर्न नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा रहेका जानकारीले सत्यता सुनिश्चित गर्न उचित प्रयासहरू गरिएतापनि CIC ले पाठकहरूलाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्बन्धित सल्लाहकारहरूसँग उपयुक्त स्वतन्त्र सल्लाह खोज्न प्रोत्साहन गर्छ र पाठकहरूले कुनै पनि सम्बद्ध कामहरू गर्दा यस सामग्रीलाई उक्त पेशासम्बन्धी सल्लाहको विकल्पको रूपमा लिनु वा निर्भर पर्नुहुँदैन ।

सोधपुछहरू

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपुछहरू हङकङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेड टेस्टिङ सेन्टरलाई निम्न ठेगानामा सोध्न सकिन्छ:

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

९५, यु कोङ्ग रोड
एबरडिन
हङकङ

टेलिफोन : (852) 2100 9000

फ्याक्स : (852) 2100 9090

इमेल : enquiry@cic.hk

वेबसाइट : www.cic.hk

© 2020 कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल

1. कानून अनुसार, कन्स्ट्रक्सन साइटमा प्रवेश गर्ने कामदारले अनिवार्य रूपमा के लगाउनुपर्छ _____
- कडा खालको टोपी
 - कटनको पन्जा
 - रबरको पन्जा
 - सुरक्षा बेल्टहरू
2. ज्वलनशील खतरनाक वस्तुहरू चलाउँदा कसैले लाइसेन्सका लागि कुन विभागमा आवेदन दिनुपर्छ
- फायर सर्भिस डिपार्टमेन्ट
 - लेबर डिपार्टमेन्ट
 - हडकड पुलिस फोर्स
 - हाउजिङ डिपार्टमेन्ट
3. यदि निम्न रासायनिक लेबलहरूलाई रसायनहरूमा उल्लेख गरीएको छ भने यसमा कुन प्रकारको गुण-विशेषता रहेको हुन्छ ?
- विषाक्त
 - हानिकारक
 - ज्वलनशील
 - विस्फोटक



4. यदि निम्न रासायनिक लेबलहरूलाई रसायनहरूमा उल्लेख गरीएको छ भने यसमा कुन प्रकारको गुण-विशेषता रहेको हुन्छ ?
- विषाक्त
 - हानिकारक
 - ज्वलनशील
 - विस्फोटक



5. हातद्वारा भर्निस मिक्स्चरका साथ डबल साइज फिलरलाई सबैभन्दा उच्च दरमा निम्न मध्ये कुन सामग्रीहरूले सुक्ने समयलाई अझ कम गर्न सक्छन् ?
 - a. डबल साइज
 - b. व्हाइट लाइमस्टोन पाउडर
 - c. भर्निस
 - d. जिप्सम पाउडर

6. यदि कसैलाई टेसेरामा पेन्ट गर्नुपर्ने छ भने पेन्ट लगाउनुभन्दा पहिले यसको सरफेस लाई समतल गराउनका लागि निम्न सामग्रीहरू मध्ये कुन सामग्री सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ?
 - a. प्याचिड पेस्ट
 - b. ज्वाइन्ट कम्पाउण्ड
 - c. व्हाइट ग्लु-डबल साइज फिलर
 - d. टाइल फिलर

7. नयाँ प्लास्टर लगाइएको भित्ता का लागि व्हाइट ग्लु-डबल साइज फिलरको मिक्स्चरमा ऐडेशिभ को रूपमा व्हाइट ग्लुलाई प्रायः प्रयोग गरिने मुख्य कारण के हो _____
 - a. व्हाइट ग्लुमा सजिलै पहुँच बनाउन सकिन्छ
 - b. व्हाइट ग्लुलाई सजिलै सफा गर्न सकिन्छ
 - c. मिक्स्चरको गाढापना भर्निससँग मिस गरिएको भन्दा गाढा हुन्छ
 - d. थपिएको व्हाइट ग्लुसँगको मिक्स्चरले सजिलैसँग सेपोनिफिकेशन गराउन सक्दैन


8. पेन्टका लागि स्किमकोट (अतिरिक्त फाइन) पुट्टी तलका मध्ये कुनको सतहमा लगाउनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ
 - a. काठ
 - b. PVC बोर्ड
 - c. स्टेनलेस स्टिल
 - d. सिमेन्टको प्लास्टर

9. हातले डबल साइजको फिलरलाई भर्निसलाई मिस गर्दा भर्निसको के कार्य हुन्छ
 - a. चमकलाई बढाउने
 - b. सुक्ने समयलाई कम गर्ने
 - c. सुकाउने एजेन्टको रूपमा काम गर्ने
 - d. फिलरको जोडलाई अझ बलियो गराउनका लागि ऐडेशिभ को रूपमा काम गर्ने

10. जिप्सम बोर्डको ज्वाइन्टहरूमा पेपर ज्वाइन्ट टेपहरूको के कार्य हुन्छ ?
- चमकलाई बढाउने
 - फिलरको लचकता लाई बढाउने
 - फिलरहरूका लागि सुक्ने समयलाई कम गर्ने
 - जिप्सम बोर्डको ज्वाइन्टहरूमा त्रयाक प्रतिरोधी शक्तिलाई अझ बलियो गराउने

11. निम्न सङ्केतहरू मध्ये कुनले कन्क्रिटलाई जनाउँछ ?

- A
- B
- C
- D



12. धेरै समयसँग भण्डारण गरिएको डबल साइजको के हुन्छ _____

- दुर्गन्धित हुन्छ र ग्रिज बन्छ
- दुर्गन्धित हुन्छ र पसिना आउँछ
- सुख्खा हुन्छ र बाफ बनेर उड्छ
- सुख्खा हुन्छ र नरम बन्छ

13. पानी मिसाइपछि टाइल फिलर मिक्सचरलाई प्रयोग गर्नका लागि कति समयको घण्टा लिंगिनुपर्छ ?

- 2-3 घण्टा
- 7-8 घण्टा
- 9-10 घण्टा
- 11-12 घण्टा

14. प्लास्टर बोर्ड बीचको ज्वाइन्टहरूलाई केद्वारा सम्हाल्न सकिन्छ

- प्लास्टरमा पत्रिका वा अखबार टाँसेर
- कुनै पनि टाँसेर गरिने उपचार
- प्लास्टरमा पेपर टावेल् टाँसेर
- प्लास्टरमा पेपर ज्वाइन्ट टेप टाँसेर

15. ज्वाइन्टहरूलाई फिल गर्नका लागि प्रयोग गरिने जिप्सम पाउडरको मुख्य कम्पोनेन्ट के हो _____
- क्याल्सियम कार्बोनेट
 - क्याल्सियम सल्फेट
 - क्याल्सियम अक्साइड
 - आइरन(III) अक्साइड
16. निम्न प्राइमरहरू मध्ये कुनले आफ्नो सतहमा ठोस काठको गिजलाई जम्मा हुनबाट रोक्न सक्छ ?
- फ्ल्याट इनामेल प्राइमर
 - अस्फाल्ट प्राइमर
 - एल्युमिनियम प्राइमर
 - एन्टीफाउलिङ पेन्ट
17. सरफेस मा फिलिङ र प्याचिङ अपका लागि कस्ता प्रकारका औजारहरू प्रयोग गरिनुपर्छ ?
- पेन्टिङ ट्रुवेल
 - फिलिङका लागि स्टिल प्लेट
 - पेन्ट स्क्रेपर
 - माथिका सबै
18. बजारबाट खरिद गरिने पेन्ट स्क्रेपर को सामान्य चौडाइ कति हुन्छ _____
- 1 इन्च
 - 2 इन्च
 - 3 इन्च
 - माथिका सबै
19. पेन्टरसँग निम्न सुरक्षा अभ्यासहरू मध्ये कुन हुनुपर्छ ?
- कामको समयमा धुम्रपान निषेधित हुन्छ
 - ज्वलनशील उत्पादनहरूलाई आगोबाट टाढा राख्नुपर्छ र सुरक्षा सावधानीहरू अपनाइनुपर्छ
 - दुर्घटनाहरू हुनबाट रोक्नका लागि सही सुरक्षा सावधानीहरू अपनाइनुपर्छ
 - माथिका सबै

20. प्रिभेन्सन अफ ब्राइबरी ओर्डिनेन्स घुसखोरी रोकथाम अध्यादेश को दफा 9 उल्लङ्घन गर्दा अधिकतम दण्ड-सजाय कति हुन्छ _____
- 10 वर्षसम्म कैद
 - 20 वर्षसम्म कैद
 - \$10,000 जरिवाना र 1 वर्षसम्म कैद
 - \$500,000 जरिवाना र 7 वर्षसम्म कैद

- प्रश्नपत्रको समाप्ति -