



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

رنگ ساز اور ماہر آرائش (سطح کی فلنگ) ٹریڈ ٹیسٹ موک تحریری ٹیسٹ پیپر

此文件關於髹漆及裝飾工（批填漆灰）工藝測試考題有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Surface Filling). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

95, یو کونگ روڈ
آبرڈین
ہانگ کانگ

(852) 2100 9000 : ٹیلی فون
(852) 2100 9090 : فیکس
enquiry@cic.hk : ای میل
www.cic.hk : ویب سائٹ

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

1. قانون کے مطابق تعمیراتی جگہ پر داخل ہونے والے کارکن کو لازماً یہ پہننا چاہئے۔

a. ایک سخت ٹوپی

b. سوتی دستانوں کی جوڑی

c. ربڑ کے دستانے

d. حفاظتی بیٹ

2. کون سا محکمہ آتش گیر خطرناک اشیاء کے قیام کے دوران لائسنس کے لئے درخواست دیتا ہے؟

a. آگ بجھانے کا محکمہ

b. محکمہ محنت

c. ہانگ کانگ پولیس فورس

d. محکمہ ہاؤسنگ

3. اگر ذیل کیمیکل لیبل، کیمیکلز پر چپساں ہوں تو یہ کس قسم کی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے؟



a. ذہریلا

b. نقصان دہ

c. آتش گیر

d. دھماکہ خیز

4. اگر ذیل کیمیکل لیبل، کیمیکلز پر چپساں ہوں تو یہ کس قسم کی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے؟



a. ذہریلا

b. نقصان دہ

c. آتش گیر

d. دھماکہ خیز

5. ان میں سے کون سے مواد ہاتھ سے ملاوٹ کئے گئے وارنش کے ملاپ کے ساتھ دہرے سائز کے فلر کو خشک کرنے میں تیز ترین ہے؟

- a. دہرا سائز
- b. سفید چونے کا پاؤڈر
- c. وارنش
- d. جیسیم پاؤڈر

6. اگر کسی کو مکعب ٹائل (ٹسیرا) پر پینٹ کرنے کی ضرورت ہو تو ان میں سے کون سے مواد پینٹنگ کی سطح کو چپٹا کرنے کے لیے موزوں ترین ہیں۔

- a. جوڑنے والی لٹی
- b. جوڑ کا مرکب
- c. سفید گلیو دہرے سائز کا فلر
- d. ٹائل فلر

7. تازہ تازہ پلاسٹر کی گئی دیوار کے لیے سفید گلیو دہرے سائز کے فلر کی آمیزش میں عموماً سفید گلیو کو چپکانے کے لیے استعمال کی اصل وجہ یہ ہے کہ

- a. سفید گلیو تک رسائی آسان ہے
- b. سفید گلیو صفائی کے لیے آسان ہے
- c. آمیزش کا گاڑھا پن وارنش کے ساتھ ملاپ کی نسبت زیادہ ہوتا ہے
- d. سفید گلیو کے ساتھ ملایا گیا مرکب با آسانی سیونیفیکیشن (صابن سازی) کی وجہ نہیں بنتا

8. پینٹ کے لیے بالائی تہ کی پٹین سطح پر لاگنے کے لئے انتہائی موزوں ہے۔

- a. لکڑی
- b. پی وی سی بورڈ
- c. بے زنگ فولاد
- d. سیمنٹ کا پلاسٹر





9. ہاتھ سے وارنش کے ساتھ ڈبل سائز کی آمیزش کر کے وارنش کا مقصد ہے

- a. چمک میں اضافہ
- b. خشک کرنے کا وقت کم کرنا
- c. بطور خشک کرنے کا ایجنٹ استعمال
- d. فلر کی چپکنے کی طاقت کے لئے بطور لیس کام کرنا

10. جیسم بورڈ کے جوڑوں پر جوڑ جوڑنے کی کاغذی ٹیپ کا کیا کام ہے؟

- a. چمک میں اضافہ
- b. فلر کی لچک میں اضافہ
- c. فلر کے خشک ہونے کے دورانیے میں کمی
- d. جیسم بورڈ کے جوڑوں میں دراڑ کی مزاحمت مضبوط بنانے کے لیے

11. ذیل میں کون سے علامات کنکریٹ کو ظاہر کرتی ہیں؟

A		A .a
B		B .b
C		C .c
D		D .d

12. دہرا سائز جسے لمبے عرصے لے محفوظ کیا گیا ہے، ذیل ہوگا

- a. بدبو دار اور چکنائی والا
- b. بدبودار اور میٹھا
- c. خشک اور بخاراتی
- d. خشک اور ملائم

13. پانی شامل کرنے کے بعد ٹائل فلر آمیزش استعمال کرنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟

- a. 2-3 گھنٹے
- b. 7-8 گھنٹے
- c. 9-10 گھنٹے
- d. 11-12 گھنٹے

14. پلاسٹر بورڈ کے درمیان جوڑ کو ذیل میں سے کس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے؟

- a. پلاسٹر میں اخبار چپکا کر
- b. کوئی شے نہ چپکا کر
- c. پلاسٹر پر کاغذی تولیہ چپکا کر
- d. پلاسٹر پر کاغذی ٹیپ چپکا کر

15. جیسم پاؤڈر کا اہم جزو جو جوڑوں کو پُر کرنے کے کام آتا ہے ذیل ہے۔

- a. کیلشیم کاربونیٹ
- b. کیلشیم سلفیٹ
- c. کیلشیم آکسائیڈ
- d. آئرن (III) آکسائیڈ

16. ذیل میں سے کون سا پرائمرز لکڑی کی سطح پر لگائی گئی چکنائی دور کر سکتا ہے؟

- a. چیٹا اینیمل پرائمر
- b. ایسفالٹ پرائمر
- c. ایلو مینٹم پرائمر
- d. اینٹی فولنگ پیٹ

17. سطح اور دراڑیں پر کرنے کے لیے کس قسم کے اوزار کا استعمال کیا جانا چاہئے؟

- a. رنگ کرنے کی کھرپی
- b. فلنگ کے لیے فولادی پلیٹ
- c. پیٹ کی کھرچنی
- d. بالا تمام

18. بازار سے خریدے گئے رنگ ساز کھرچن کی عام طور پر چوڑائی ہوتی ہے۔

- a. 1 انچ
- b. 2 انچ
- c. 3 انچ
- d. بالا تمام

19. ایک رنگ ساز کو ذیل میں سے کون سے حفاظتی طریقہ مشق پر عمل کرنا چاہئے؟

- a. کام کے دوران سگریٹ نوشی منع ہے۔
- b. آتش گیر مصنوعات کو آگ سے دور رکھیں حفاظتی تدابیر اپنائیں
- c. حادثات سے بچاؤ کے لئے مناسب احتیاطی تدابیر اپنائیں
- d. بالا تمام

20. انسداد رشوت آرڈیننس کی شق 9 کی خلاف ورزی پر زیادہ سے زیادہ سزا ہے۔

a. 10 سال قید کی سزا

b. 20 سال قید کی سزا

c. \$10,000 جرمانہ اور 1 سال قید کی سزا

d. \$500,000 جرمانہ اور 7 سال قید کی سزا

-اختتام پرچہ-