



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

पेन्टर तथा डेकोरेटर (साइन राइटिङ) ट्रेड टेस्ट नमुना लिखित प्रश्नपत्र

此文件關於髹漆及裝飾工（繪寫字體）工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of trade test for Painter and Decorator (Sign writing). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

डिस्क्लेमर

CIC को लिखित अनुमतिबिना यस सामग्रीको कुनै पनि भागलाई कुनै पनि रूपमा वा कुनै पनि माध्यमबाट पुनरुत्पादन वा प्रसारित गर्न नपाइसकछ। यस सामग्रीमा रहेका जानकारीले सत्यता सुनिश्चित गर्न उचित प्रयासहरू गरिएतापनि CIC ले पाठकहरूलाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्बन्धित सल्लाहकारहरूसँग उपयुक्त स्वतन्त्र सल्लाह खोज्न प्रोत्साहन गर्छ र पाठकहरूले कुनै पनि सम्बद्ध कामहरू गर्दा यस सामग्रीलाई उक्त पेशासम्बन्धी सल्लाहको विकल्पको रूपमा लिनु वा निर्भर पर्नुहुँदैन।

सोधपुछहरू

यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपुछहरू हङकङ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री ट्रेड टेस्टिङ सेन्टरलाई निम्न ठेगानामा सोध्न सकिन्छ:

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

९५, यु कोङ्ग रोड
एबरडिन
हङकङ

टेलिफोन : (852) 2100 9000

फ्याक्स : (852) 2100 9090

इमेल : enquiry@cic.hk

वेबसाइट : www.cic.hk

© 2020 कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउन्सिल

1. 500mL भन्दा बढी क्षमताका खतरनाक रसायनहरूमा लेबल लगाइएको क्षेत्र कतिभन्दा कम हुनुहुँदैन _____
 - a. 100mm x 100mm
 - b. 100mm x 150mm
 - c. 100mm x 200mm
 - d. 150mm x 200mm

2. निर्माण स्थलहरू (सुरक्षा) नियमावली अनुसार, कसलाई कडा खालका टोपीहरू बिना कन्स्ट्रक्सन साइटमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ ?
 - a. कन्स्ट्रक्सन वर्करहरू
 - b. टेक्सिसियनहरू
 - c. इन्जीनियरहरू
 - d. जोकोही पनि

3. यदि तपाईंको आँखाको कुनै बाह्य वस्तु परेमा तपाईंले के गर्नुपर्छ _____
 - a. आफ्नो आँखाहरूलाई सफा गर्नका लागि पानी प्रयोग गर्नुपर्छ
 - b. आफ्नो आँखाहरूलाई मिचेर थिच्नका लागि आफ्नो हातको पछाडिको भाग प्रयोग गर्नुपर्छ
 - c. तत्कालै सुरक्षा चस्मा गगल्स लगाउनुपर्छ
 - d. जोडसँग आफ्नो आँखाहरू बन्द गरेर मद्दत माग्नुपर्छ

4. कार्यस्थलमा काम गर्ने कामदारले कडा खालका टोपीहरू लगाउनुपर्ने कारण निम्न मध्ये कुन हो ?
 - a. राम्रो देखिनका लागि
 - b. हावाहुरी तथा वर्षालाई छेक्न
 - c. टाउकोमा चोटपटक लाग्नबाट रोक्न
 - d. कामदारहरूको भिन्न-भिन्न रैंक पद हरू सङ्केत गर्न

5. माथी सापेक्ष आर्द्रता _____ उपयुक्त छैन जब भित्तामा पानीमा आधारित बाह्य रंगलाई चित्रित गर्छी
 - a. 35%
 - b. 45%
 - c. 65%
 - d. 85%

6. वाटर-बेस्ड एक्स्टेरियर पेन्टलाई सिधै कुन सतह मा रोल गर्न सकिन्छ _____
- सिसाको सतह
 - प्लास्टिकको सतह
 - खिया लागेको सतह
 - माथिको कुनै पनि होइन
7. घोलेको मिक्स _____ गरेको केही घण्टा पछि 2-प्याक पेन्टहरू के हुन्छन्
- कडा हुँदै जान्छन्
 - तरल बन्दै जान्छन्
 - बाफ बनेर उठ्दै जान्छन्
 - पेन्टको सतहमा चमकको लेयर थप्छ
8. निम्न रङहरू मध्ये कुन कलर्ड रङ्गीन पेन्ट हो ?
- रातो
 - कालो
 - सेतो
 - खैरो ग्रे
9. वुड (रातो) स्यान्डपेपरका निम्न मोडलहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा बढी डायमिटर (व्यास) भएको स्यान्ड ग्रानुल्स बालुवाका दानाहरू हुन्छ ?
- No. 100
 - No. 120
 - No. 150
 - No. 180
10. इमल्सन पेन्ट प्रयोग गर्दा सापेक्षित आद्रताको कुन स्तरभन्दा माथि अनुपयुक्त हुन्छ ?
- 35%
 - 45%
 - 65%
 - 85%

11. घाम लागेको अवस्थामा इमल्सन पेन्ट पुनः लगाउनका लागि कम्तीमा पनि कति समय पर्खनुपर्ने हुन्छ
- 2 घण्टा
 - 6 घण्टा
 - 8 घण्टा
 - 9 घण्टा
12. निम्न सामग्रीहरू मध्ये कुन सामग्रीको सबैभन्दा कम वाफ बनेर उड्ने गति हुन्छ
- नाफ्था
 - थिनर
 - टर्पेन्टाइन
 - अल्कोहल
13. आयल-बेस्ड पेन्ट प्रयोग गर्दा पेन्टको स्वरूप फैलने मुख्य कारण के हो _____
- ब्रसको टाउको धेरै सानो छ
 - रड धेरै डार्क छ
 - पेन्टलाई असमान तरिकामा पेन्ट गरिएको छ
 - थपिएको थिनरको मात्रा एकदमै धेरै छ
14. साइन-लेटर हरू लेख्दा वर्णमालाका निम्न समूहहरू मध्ये कुनको सबैभन्दा दुरी हुनुपर्छ ?
- H E
 - A T
 - S B
 - D F
15. काठको आद्रताले पेन्टको टाँसिने शक्तिलाई असर गर्नेछ । गिलोपना को मात्राको दर कतिभन्दा बढी हुनुहुँदैन :
- 12% - 15%
 - 22% - 25%
 - 32% - 35%
 - 42% - 45%

16. आयल-बेस्ड पेन्ट तल दिइएका मध्ये कुनका लागि अनुपयुक्त हुन्छ _____
- पुरानो पेन्ट लगाएको सतह सरफेस
 - नयाँ तयार गरिएको धातु मेटल को सतह
 - नयाँ तयार गरिएको काठ वुड को सतह
 - नयाँ प्लास्टर गरिएको सतह
17. बजारबाट खरिद गरिने पेन्ट स्क्रेपर रड उप्काउने औजार को सामान्य चौडाइ कति हुन्छ _____
- 1 इन्च
 - 2 इन्च
 - 3 इन्च
 - माथिका सबै
18. सिन्थेटिक पेन्ट (सिन्थेटिक इनामेल) का लागि पेन्ट ब्रस बनाउनका लागि कस्तो प्रकारको सामग्री प्रयोग गरिन्छ ?
- खरायोको रौं
 - ब्याँसोको रौं वुल्फ फर
 - ब्रिस्टल सुँगुर वा भालुको रौं
 - बाख्राको रौं
19. प्रिभेन्सन अफ ब्राइबरी ओर्डिनेन्स घुसखोरी रोकथाम अध्यादेश अनुसार "लाभ" अन्तर्गत के रहेको हुन्छ _____
- उपहार, कर्जा तथा सेवाहरू
 - व्यक्तिगत सेवाहरू मात्र
 - कर्जाहरू मात्र
 - कर्जा तथा सेवाहरू मात्र
20. कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा घुसखोरीको कार्य गरिएमा त्यसको परिणाम के हुन्छ ?
- व्यापारको वातावरणमा सुधार आउँछ
 - कन्स्ट्रक्सनको गुणस्तरमा कमी आउँछ
 - निष्पक्ष टेन्डरिडको निर्माण हुन्छ
 - कन्स्ट्रक्सनको लागतमा कमी आउँछ

- प्रश्नपत्रको समाप्ति -