

**鋪地板工（塑料地板）**  
**中級工藝測試（中工）**  
**技術知識測試（筆試）內容參考資料**  
( 版本：IFL-SM-CN-01 )



This document relates to semi-skilled trade test for Floor Layer (PVC Flooring).  
Should you require an English version of this document, please contact Hong  
Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## 免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

## 鋪地板工（塑料地板）中級工藝測試（中工）

### 技術知識測試（筆試）內容參考資料

#### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 鋪長條膠地板最正確方法是依據墨線起點作起點。
2. 鋪膠地板前，首先要理解施工圖則細節。
3. 地台如有高低不平，應用混合物料修補較為適合。
4. 卷蓆型膠地板須要分色時，開料時應在卷蓆底劃上分色編號作為分辨。
5. 若地台布滿沙塵，應使用吸塵機處理較為適當。
6. 「蝴蝶角」收口方式是用在樓梯級轉角凸出的位置。
7. 黏合膠地板常用的膠漿是地板膠。
8. 塗地板膠漿使用的工具，是有坑紋的「灰匙」。
9. 黏貼樓梯級踢腳位（企身），使用萬能膠較為適合。
10. 樓梯級膠級咀接駁位，應切割成 45 度角接駁。
11. 卷蓆形膠地板接駁位罅隙應是 2 毫米。
12. 使用松節水可清理殘留在膠地板表面的膠水污漬。
13. 用作量度直角的工具是角尺。
14. 切割膠地板時，應佩戴防割手套保護雙手。
15. 載人籠是准許運送工友上落興建中的建築物樓層機械。
16. 根據工廠及工業經營條例規定，工人必須持有有效的「平安卡」才可進入建築地盤工作。
17. 考慮公共衛生，在地盤工作時如有需要，應使用地盤提供的流動廁所。
18. 地板完成後，不應留有多餘墨線及膠水漬。
19. 使用電鋸時，應配帶安全眼罩保護眼睛較為適當。
20. 高空工作時，除配帶安全帽外，還須適當地使用安全帶及獨立救生繩。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。