

# 中級懸空式棚架安全訓練

## 技術知識測試（筆試）內容參考資料

（版本：IOS-SM-CN-01）

This document relates to the Intermediate Level Truss-out Scaffolder Safety Training. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

## 免責聲明

未經建造業議會 ( 議會 ) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk

網址：www.cic.hk

## 中級懸空式棚架安全訓練

### 技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

#### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中級懸空式棚架安全訓練技術知識測試 (筆試) 的參考用途：

1. 鋪掛在棚架上的尼龍網應具阻燃的特性。
2. 連牆器可用鋼索(威也)或鐵枝，其直徑不小於 6 毫米。
3. 安裝「狗臂架」時，每個「狗臂架」必須裝上 3 顆或以上的繫穩螺絲 (拉爆螺絲)。
4. 每一組流動式臨時防墮繫穩裝置(門撐器)只可供 1 人使用。
5. 防墜器應繫於獨立救生繩上，而獨立救生繩則需扣於穩固的繫穩點(如:經測試的有眼螺栓)。
6. 提供安全入職訓練是有效的方法，可減少新員工因不熟習工作或環境而發生意外，提升安全意識。
7. 根據《防止賄賂條例》，「利益」的定義包括禮物、借貸和服務。
8. 若建造業出現貪污行為，會引致工程質素變差。
9. 拆棚前，必須檢查及確保棚架的安全性及穩定性。
10. 安裝供吊棚使用的繫穩螺絲 (拉爆螺絲) 時，若鑽孔直徑過大，會導致拉爆螺絲的錨固強度急降，影響吊棚的承載力。
11. 每條駁針必須綁紮最少 2 度拍身篾。
12. 排柵企針的重疊接駁位置應連接不少於 3 條的橫牽。
13. 柱不是橋或的橫杆。
14. 欄身不是棚架的斜杆。
15. 爆炸螺絲的錨固強度是影響吊棚承載力的主要因素之一。
16. 預防拉搥頂竹甩脫，應綁紮十字篾。
17. 用作抽拉搥的鐵線最幼為 18 號。
18. 接駁排柵牽的重疊接駁位置時，兩條竹尾重疊駁口應連接不少於 3 條企竹。
19. 正常鋪掛安全網的方法是上網在內，下網在外。
20. 煙囪架不屬於地盤棚架。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。