



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

فالس سيلنگ انسٹالر سكىڈ ٹريڈ ٹيسٹ موک تحریری ٹيسٹ پيپر

此文件關於假天花工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for False Ceiling Installer. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road 95, Yue Kwong Road
Aberdeen آبرڈین
Hong Kong ہانگ کانگ

ٹیلی فون: (852) 2100 9000

فیکس: (852) 2100 9090

ای میل: enquiry@cic.hk

ویب سائٹ: www.cic.hk

© 2020 کنسٹرکشن انڈسٹری کونسل.

1- سنگِ گچ کی تختی کی موٹائی عام طور پر ہوتی ہے:

(a) 10 ملی میٹر

(b) 12 ملی میٹر

(c) 15 ملی میٹر

(d) 18 ملی میٹر

2- پلستر والے کنارے سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں

(a) بیرونی کنارے کی جگہ پر جہاں سنگِ گچ کی کاٹھی جڑی ہوں

(b) پوشیدہ کنارے کی جگہ پر جہاں سنگِ گچ کی کاٹھی جڑی ہوں

(c) مندرجہ بالا میں سے تمام

(d) مندرجہ بالا میں سے کوئی بھی نہیں

3- مندرجہ ذیل میں سے کونسے پیچ سنگِ گچ کی کاٹھی اور دھات کے چوکھٹے کو جوڑتے ہیں؟

(a) بے داغ اسٹیل کے پیچ

(b) گزب پیچ

(c) ٹیننگ پیچ

(d) نوکیلے پیچ

4- اندرونی چھت (سنگِ گچ کی تختی سے بنی اندرونی چھت) کو جوڑنے کے لئے کس لٹکے ہوئے سامان کا استعمال ہوتا ہے؟

(a) استعمال شدہ بجلی کی تار

(b) لچکدار لوہے کی تار

(c) عام تار

(d) لٹکنے والا پیچ

5- سنگِ گچ کی تختی کے درمیان سوراخ کے لئے مندرجہ ذیل میں سے کونسا سامان استعمال ہوتا ہے؟

(a) T-زاویے والی ڈھلائی

(b) M-زاویے والی ڈھلائی

(c) C-زاویے والی ڈھلائی

(d) مندرجہ بالا میں سے تمام

6- مواد (محجوزیت والا دھاگہ نما سا ختیشم) کو استعمال کیا جاتا ہے

(a) اندرونی چھت کی تنصیب کی خوبصورتی کے لئے

(b) سنگِ گچ کی تختی سے بنی اندرونی چھت کے لئے

(c) حرارت اور شور کو قابو میں رکھنے کے لئے

(d) مندرجہ بالا میں سے تمام

7. چوکھٹے کے ڈھانچے کو دوبارہ ترکیب دینے کے لئے درست طرز عمل ہے

A. دیوار کی ڈھلائی کو کاٹنا

B. T- صورت والی ڈھلائی کو کاٹنا

C. T- صورت والی ڈھلائی کو استعمال کرتے ہوئے موزوں جگہ پر جنگلہ بچھانا

D. سیاہی لکیروں کے مطابق پیچ کے مدد سے بنیادی ڈھلائی کی مرمت کرنا

A,B,C,D (a)

B,A,D,C (b)

A,D,B,C (c)

C,A,B,D (d)

8. سب سے لمبی T- صورت والی ڈھلائی ہے

(a) 3352 (11 فٹ)

(b) 3048 (10 فٹ)

(c) 2743 (9 فٹ)

(d) 2440 (8 فٹ)

9. سنگ گچ کی کاٹھی کو T- صورت والی ڈھلائی پر لگانے کے لئے پیچ کی لمبائی عام طور پر ہوتی ہے

(a) 25 ملی میٹر (1 انچ)

(b) 32 ملی میٹر (1 1/4 انچ)

(c) 38 ملی میٹر (1 1/2 انچ)

(d) 50 ملی میٹر (2 انچ)

10. دیوار کی ڈھلائی کی عام طور پر لمبائی ہوتی ہے

(a) 2135 (7 فٹ)

(b) 2440 (8 فٹ)

(c) 2743 (9 فٹ)

(d) 3048 (10 فٹ)

11. تعمیراتی مقام پر، جہاں بھی لوگ گر سکتے ہیں، وہاں حفاظتی کٹھگھیری نصب کردی جاتی ہے۔ ایسے کٹھگھیری کی اونچائی کتنی ملی میٹر سے کم نہیں ہوگی :

(a) 300 ملی میٹر

(b) 600 ملی میٹر

(c) 900 ملی میٹر

(d) 1150 ملی میٹر

12. مندرجہ ذیل میں سے کونسے ماحول میں زیاد گرمی لگنے کا امکان ہے

(a) اے سی والی جگہ

(b) انتہائی گرمی اور مرطوب ماحول

(c) بارش کے دوران برہنہ ساز ماحول

(d) بیٹھنے والا کمرہ

13. حفاظتی جوتوں کا کام ہوتا ہے

(a) چہل قدمی کی رفتار کو بڑھانا

(b) جلد کی بیماریوں سے بچانا

(c) پاؤں کی حفاظت کرنا

(d) شکل و صورت کو بہتر کرنا

14. مندرجہ ذیل میں سے بھاری سامان کو اٹھانے اور منتقلی کا درست طریقہ کار کیا ہے:

(a) موزوں مقام کا انتخاب کریں اور کمر سیدھی رکھیں

(b) کام کو جلد ختم کرنے کے لئے ہر دفعہ زیادہ سامان اٹھائیں

(c) جسمانی ورزش کے لئے سامان کو اونچے مقام پر پھینکنے کی کوشش کیجئے

(d) ایک دم کام کی رفتار کو تیز کر دیں

15. مچان بندی کے چبوترے کے لئے لوح کی کم از کم موٹائی ہونی چاہئے

(a) 20 ملی میٹر

(b) 25 ملی میٹر

(c) 30 ملی میٹر

(d) 50 ملی میٹر

16. مندرجہ ذیل میں سے کونسی آسانس تعمیراتی مقام (سیفٹی) کے ضابطوں کے ماتحت نہیں:

(a) جوا کھیلنے کی جگہ جہاں کارروائی کا امکان کم ہوتا ہے

(b) مناسب اور موزوں چراغ بندی کا سامان

(c) محفوظ اور آزاد فرار ہونے کے راستے

(d) حفاظتی کٹھگھیری کی تنصیب جو گرنے سے بچاتی ہے

17. اگر آپ کی آنکھوں میں کبھی غیر معمولی ذرات چلے جائے تو آپ کو کرنا چاہئے

(a) اپنے ہاتھ کی پشت سے آنکھوں کو پونچھیں اور دبائیں

(b) اپنی آنکھوں کو بند کر دیجئے اور مدد کے لئے پکاریں

(c) صاف پانی سے آنکھوں کو دھوئیں

(d) فوراً آنکھوں پر حفاظتی کپڑے کو لگائیں

18- اونچائی پر کام کرتے وقت، بشمول حفاظتی ٹوپی کے ساتھ، آپ کو پہننا چاہئے :

(a) حفاظتی جوتے

(b) گرم دستانے

(c) آنکھوں کے لئے حفاظتی کیڑا

(d) حفاظتی کمر بند

19- قانون اور ضابطوں کے مطابق، جو بھی تعمیراتی مقام میں داخل ہوگا، اس کو پہننا پڑے گا

(a) گرم دستانے

(b) حفاظتی کمر بند

(c) آنکھوں کے لئے حفاظتی کیڑا

(d) حفاظتی ٹوپی

20- اونچائی پر کام کرنے کا مطلب ہے کہ کام کرنے والی جگہ اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

(a) ایک میٹر سے زیادہ

(b) دو میٹر سے زیادہ

(c) تین میٹر سے زیادہ

(d) چار میٹر سے زیادہ